



Câblage structuré en cuivre

Panneau de brassage vide STP plat 24 ports modulaire 1U - Modèle 01

Produit Description


Briticom® professionnel 24 ports plat correctif panneau offres un parfait solution pour simple, haut densité applications

Caractéristiques & Avantages

- Compatible avec tous clé de voûte valets
- Plastique amovible et remplaçable étiquetage
- Plat panneau conception
- Arrière bar pour rangé câble gestion
- 24 modulaire KSJ ports
- Mise à la terre
- Aussi disponible dans 2U, 0,5U, et avec volets
- ANSI/TIA-568-C.2 Standard de 2009
- ANSI/TIA-568.0-D Standard de 2017
- ISO/IEC 11801
- EN50173

Applications

- Données et serveur rayonnage
- Chat 5E, Chat 6 et Chat 6A RJ45 valets
- Données centres
- LAN installations



Technique Caractéristiques

Normes	ISO/CEI 11801 3ème Éd., EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.0- D
Logement Matériel	1.5 mm SPCC froid roulé acier feuille, revêtement en poudre
Matériel Standard	EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, ASTM, SAE, NFA 36/401 IEEE 802.3bt.
Opération Température	-20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.0-D)

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.





Câblage structuré en cuivre

Panneau de brassage vide STP plat 24 ports modulaire 1U - Modèle 01



Commander Information

Utiliser combinaisons de audacieux courrier et Nombres à créer partie Nombres pour commander

Vide		Produit		Couleur	
EM	Vide	KSF KFS	KSJ Plat KSJ volets plats	BLK	Noir
▲		▲		▲	
EM	STP	KSF	24	BLK	1U
▼		▼		▼	
UTP (UTP) STP (STP)	UTP STP	1-24 24	1-24 24	1 Unité 2 Unité 0,5 unité	1U 2U 0.5U
Construction		Port Densité		Unité	

Exemple Partie Nombre	
Description	Partie Nombre
1U 19 pouces 24 Ports Clé de voûte Jack Plat Panneau STP - Noir	EMUTPKSF24BLK1U

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.