



Description du produit

Briticom® conçoit et fabrique des panneaux de brassage uniques et robustes. Nos panneaux intègrent diverses technologies pour faciliter l'accès et l'organisation, notamment des systèmes pivotants, des rails coulissants et des mécanismes de glissement fluide. Bon nombre de nos panneaux sont modulaires afin d'offrir une plus grande facilité d'utilisation.

Caractéristiques et avantages

- Conception modulaire pour une organisation simplifiée
- Cassettes MTP, cassettes d'épissure, plaques frontales
- Capacité par cassette/plaque : 12 adaptateurs LC Duplex
- Adaptateurs en retrait pour une meilleure gestion des fibres
- Coulissement aisé (entrée/sortie)
- Tiroir suspendu, rail en ABS
- Fonctions MPO pré-connectorisé et épissure
- Module MPO léger
- Plaques d'adaptation de type 92
- Cassette d'épissure de type G
- Aucune vis apparente
- Points de fixation intégrés pour les éléments de renfort
- Finition de haute qualité

Applications

- Baies de serveurs et de données
- FTTx
- Télécommunications

Spécifications techniques

Types d'adaptateurs	Entrée MTP / Sorties LC et SC
Hauteur	1U
Nombre de fibres	96 fibres
Largeur	19 pouces
Profondeur x Hauteur	376,4 x 44 mm
Capacité par cassette modulaire	12 LC duplex
Nombre de modules	4 par panneau
Nombre de plateaux coulissants	1 tiroir équipé de 4 cassettes modulaires

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.



Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande.

Type		Numéro de modèle		Type de polissage*		Type de fibre		Options supplémentaires	
RM BSD	Module coulissant sur rail BSD plat	1	1	A U	Incliné Plat	M	Multimode	F	Fibre Gestion
		2	2			S	Monomode		
		3	3			E	Vide	P	Réservoirs de connexion
		4	4			A1	G657A1		
		5	5			A2	G657A2		
		6	6			B3	G657B3		
		7	7			M1	OM1	A	Adaptateurs uniquement
		8	8			M2	OM2		
		9	9			M3	OM3		
		10	10			M4	OM4		
M5	OM5								
		S2	OS2						
⬆		⬆		⬆		⬆		⬆	
BSD	1U	4	LC	U	DX	A2	96	P	
⬇		⬇		⬇		⬇			
1 Unit	1U	FC	FC	Simplex	SX	12	12		
2 Unit	2U	LC	LC	Duplex	DX	16	16		
		ST	ST	Quad	QD	24	24		
		SC	SC			32	32		
						48	48		
						72	72		
						96	96		
Unité		Type d'adaptateur		Mode		Fibres/Ports			

*Laissez la colonne vide s'il s'agit uniquement de la gestion des fibres.

Exemple de référence	
Description	Référence
Panneau de brassage BSD à fibre optique G657A2 LC UPC Duplex 96 tresses - Modèle 04 - 1U	LG1U4LCUDXA296P
Panneau de brassage BSD à fibre optique monomode SC UPC Simplex 48 ports adaptateur - Modèle 04 - 1U	LG1U4SCUDXS48A
Panneau de brassage BSD fibre optique LC Duplex 48 ports - Modèle 04 - 1U	LG1U4LCDXE48F

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.