



Description du produit

Briticom® conçoit et fabrique des panneaux de brassage uniques et robustes. Nos panneaux intègrent diverses technologies pour faciliter l'accès et l'organisation, notamment des systèmes pivotants, des rails coulissants et des mécanismes de glissement fluide. Bon nombre de nos panneaux sont modulaires afin d'offrir une plus grande facilité d'utilisation.




Caractéristiques et avantages

- Norme CEI 60529
- 144 fibres optiques
- Coulissement aisé (entrée/sortie)
- Format 2U
- Aucune vis apparente
- Ports étiquetés individuellement
- 8 entrées de câbles
- Finition de haute qualité

Applications

- Baies de serveurs et de données
- Installations 19 pouces
- FTTx
- Télécommunications



Spécifications techniques

Types d'adaptateur	SC Simplex
Ports	72 (144 LC DX)
Hauteur	2U (3U disponible)
Largeur	483 mm
Profondeur	177 mm
Matériau	Acier laminé à froid de 1,2 mm
Revêtement du matériau	Revêtement en poudre
Couleur	Noir

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.





Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande.

Type		Numéro de modèle		Type de polissage*		Type de fibre		Options supplémentaires	
ES	Glisse en douceur	1	1	A U	Incliné Plat	M	Multimode	F	Fibre Gestion
		2	2			S	Monomode		
		3	3			E	Vide		
		4	4			A1	G657A1		
		5	5			A2	G657A2	P	Réservoirs de connexion
		6	6			B3	G657B3		
		7	7			M1	OM1		
		8	8			M2	OM2	A	Adaptateurs uniquement
		9	9			M3	OM3		
		10	10			M4 M5 S2	OM4 OM5 OS2		
⬆		⬆		⬆		⬆		⬆	
ES	2U	1	SC	U	SX	M	192		
1 Unit 2 Unit	⬇ 1U 2U	⬇		⬇		⬇			
		FC	FC	Simplex	SX	12	12		
		LC	LC	Duplex	DX	16	16		
		ST	ST	Quad	QD	24	24		
		SC	SC			32	32		
						48	48		
						72	72		
				96	96				
Unité		Type d'adaptateur		Mode		Fibres/Ports			

*Laissez la colonne vide s'il s'agit uniquement de la gestion des fibres.

Exemple de référence	
Description	Référence
Panneau de brassage fibre optique standard 2U SC UPC SX multimode (144 FO avec pigtails) – Modèle 01 – Tiroir coulissant facile	ES2U1SCUSXM144/P
Panneau de brassage fibre optique standard 2U SX multimode 72 ports – Modèle 01 – Tiroir coulissant facile	ES2U1ASXM72/F

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.