



Description du produit


Briticom® conçoit et fabrique des panneaux de brassage uniques et robustes. Nos panneaux intègrent diverses technologies pour faciliter l'accès et l'organisation, telles que des systèmes pivotants, des rails coulissants et des mécanismes de glissement fluide. Bon nombre de nos panneaux sont modulaires afin d'offrir encore plus de confort d'utilisation.

Caractéristiques et avantages

- Norme CEI 60529
- 288 fibres optiques
- Coulissement aisé
- Format 3U
- Aucune vis apparente
- Ports étiquetés individuellement
- 8 entrées de câbles
- Finition de haute qualité

Applications

- Baies de serveurs et de données
- Installations 19 pouces
- FTTx
- Télécommunications



Spécifications techniques

Types d'adaptateur	SC Simplex / LC Duplex
Ports	144 (144 SC FO / 288 LC FO)
Hauteur	3U (4U disponible)
Largeur	483 mm
Profondeur	177 mm
Matériau	Acier laminé à froid de 1,2 mm
Revêtement du matériau	Revêtement en poudre
Couleur	Noir

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.



Gestion des fibres

Panneau de brassage standard 3U coulissant - Modèle 02 - 192 FO

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande.

Type		Numéro de modèle		Type de polissage*		Type de fibre		Options supplémentaires	
ES	Glisse en douceur	1	1	A	Incliné	M	Multimode	F	Fibre
		2	2	U	Plat	S	Monomode		Gestion
		3	3			E	Vide		
		4	4			A1	G657A1	P	Réservoirs de connexion
		5	5			A2	G657A2		
		6	6			B3	G657B3		
		7	7			M1	OM1	A	Adaptateurs uniquement
		8	8			M2	OM2		
		9	9			M3	OM3		
		10	10			M4	OM4		
						M5	OM5		
						S2	OS2		
⤴		⤴		⤴		⤴		⤴	
ES	3U	2	LC	U	SX	M	288	P	
⤵		⤵		⤵		⤵			
1 Unit	1U	FC	FC	Simplex	SX	72	72		
2 Unit	2U	LC	LC	Duplex	DX	96	96		
3 Unit	3U	ST	ST	Quad	QD	108	108		
		SC	SC			144	144		
						192	192		
						288	288		
Unité		Type d'adaptateur		Mode		Fibres/Ports			

*Laissez la colonne vide s'il s'agit uniquement de la gestion des fibres.

Exemple de référence	
Description	Référence
Panneau de brassage fibre optique standard 3U LC UPC DX multimode 288 FO, coulissant, avec pigtails - Modèle 02	ES3U2LCUSXM288P
Panneau de brassage fibre optique standard coulissant 3U SC UPC SX Multimode 192 FO - Modèle 02	ES3U2SCUSXM192
Panneau de brassage fibre optique standard coulissant 3U SC APC SX Multimode 96 FO - Modèle 02	ES3U2SCASXM96

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.