



Description du produit


Les boîtiers de distribution et de raccordement fibre optique Briticom® permettent de distribuer et d'accéder facilement aux connexions fibre optique entre les réseaux.

Caractéristiques et avantages

- Adaptés à la distribution de pigtaills, de câbles en ruban et de câbles standards
- Capacité de 8 à 16 fibres optiques
- Conception robuste (indice de protection IP40)
- 4 entrées de câble
- Montage sur rail DIN 19 pouces
- Installation murale
- Aucun outil spécifique requis
- Protection des fibres sur site

Applications

- Réseaux de télécommunications
- CATV (télévision par câble)
- FTTH (Fibre jusqu'au domicile)




Spécifications techniques

Dimensions (mm)	125x344x130
Poids (kg)	Variable (chargé/déchargé)
Entrées de câble	4 entrées
Matériau	Acier
Température de fonctionnement	-40 °C à +70 °C
Température d'installation	-40 °C à +70 °C

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.





Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en **gras** et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande

Produit (Boîte)		Matériau		Type de polissage*		Nombre de fibres	
ITB	Boîtier de raccordement intérieur	P	Plastique	A	APC	16	16 pièces
IDB	Boîtier de distribution intérieur	M	Métal	U	UPC		
OTB	Boîtier de raccordement extérieur						
ODB	Boîtier de distribution extérieur						
ISB	Boîtier répartiteur intérieur						
OSB	Boîtier répartiteur extérieur						
DRB	Boîtier pour rail DIN						
▲		▲		▲		▲	
DRB	06	M	LC	U	SX	16	
▼		▼		▼		▼	
Modèle 6	06	SC LC E2000 MTP FC ST	SC LC E2 MTP FC ST	Duplex Quadruplex Simplex	DX QD SX	Quettes	/P
Modèle		Type d'adaptateur		Capacité		Supplémentaire*	

*Laissez la colonne vide si le chargement n'est pas effectué.

Exemple de référence	
Description	Référence
Boîtier de terminaison d'abonné intérieur pour rail DIN – 16 fibres LC Simplex – Métal – Modèle 06	DRB06MLCUSX16

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.