



Description du produit

Les boîtiers d'épissure à fibre optique Briticom® sont conçus pour protéger et loger les épissures et les raccordements fragiles entre les câbles. Ils peuvent également accueillir des répartiteurs (splitters) ainsi que les connecteurs associés aux câbles à fibre optique.

Caractéristiques et avantages

- Indice de protection IP68 et IK10 (adaptés aux environnements et températures difficiles)
- Norme CEI 60529
- Boîtier très solide et robuste
- Entrées de câbles à étanchéité mécanique
- Matériaux conformes à la directive RoHS

Applications

- Réseaux de télécommunications
- Applications LAN, MAN et WAN
- CATV – Télévision par câble
- Fibre jusqu'au domicile (FTTH)



Spécifications techniques

Utilisation	Aérien ; Regard ; Mural ;
Dimensions	(395 × φ245) mm
Entrées de câble	4 entrées (5-17,5 mm), 1 entrée (8-17,5 mm)
Poids	2,8 ~ 3,2 kg
Type de joint	Mécanique
Indice de protection (IP)	IP68
Matériau du boîtier	Plastique modifié par des polymères
Matériau d'étanchéité	Caoutchouc de silicone vulcanisé
Capacité d'épissure par cassette	12
Capacité maximale d'épissure par boîtier	72
Accessoires inclus	Cassettes d'épissure, colliers de serrage, fixations de câble, collier de fixation sur poteau, papier abrasif, joint d'étanchéité, manchons de protection d'épissure, papier métallisé, ruban isolant

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.



Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en **gras** et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande

Type d'étanchéité		Numéro de modèle		Capacité maximale d'épissurage		Type d'adaptateur*	
MN	Mécanique	01	01	12	12	SCA	SC APC
HS	Thermorétractable	02	02	16	16	SCU	SC UPC
		03	03	24	24	LCA	LC APC
		04	04	32	32	LCU	LC UPC
		05	05	48	48		
		06	06	72	72		
		07	07	96	96		
		08	08	108	108		
		09	09	144	144		
		10	10	180	180		
		11	11	216	216		
		12	12	240	240		
		13	13	288	288		
		14	14	480	480		
		15	15	576	576		
⬆		⬆		⬆		⬆	
MN	D	06	SG	72			
	⬇		⬇		⬇		
Dôme	D	Répartiteur	ST	Séparateur 1X8	1X8		
En ligne	I	Épissage	SG	Répartiteur 1X16	1X16		
		Standard	SD	Répartiteur 1X32	1X32		
		Slimline	SL				
		Presse-étoupe	GL				
Mode d'emploi		Produit		Répartiteur*			

*Laissez la colonne vide si le chargement n'est pas effectué.

Exemple de référence	
Description	Référence
Boîtier d'épissurage à fibre optique de type dôme (étanchéité mécanique) – Capacité 72 fibres – Modèle 06	MND06SG72

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.