



### Description du produit

Les boîtiers d'épissurage à fibre optique Briticom® sont conçus pour protéger et loger les épissures et les raccordements fragiles entre les câbles. Ils peuvent également accueillir des répartiteurs (splitters) ainsi que les connecteurs associés aux câbles à fibre optique.

### Caractéristiques et avantages

- Indice de protection IP68 et IK10 (adaptés aux environnements et températures difficiles)
- Norme CEI 60529
- Boîtier très solide et robuste
- Entrées de câbles à étanchéité mécanique
- Matériaux conformes à la directive RoHS

### Applications

- Réseaux de télécommunications
- Applications LAN, MAN et WAN
- CATV – Télévision par câble
- Fibre jusqu'au domicile (FTTH)



### Spécifications techniques

|                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                                | Aérien ; Regard ; Mural ;                                                                                                                                                                               |
| Dimensions                                 | (450 x ø230) mm                                                                                                                                                                                         |
| Entrées de câble                           | 4 entrées (10-17,5 mm), 1 entrée (10-22 mm)                                                                                                                                                             |
| Poids                                      | 5,8 ~ 6,2 kg                                                                                                                                                                                            |
| Type de joint                              | Mécanique                                                                                                                                                                                               |
| Indice de protection (IP)                  | IP68                                                                                                                                                                                                    |
| Matériau du boîtier                        | Plastique polymère modifié                                                                                                                                                                              |
| Matériau d'étanchéité                      | Caoutchouc de silicone vulcanisé                                                                                                                                                                        |
| Capacité d'épissurage par cassette         | 24 (34 emplacements pour adaptateurs SC SX)                                                                                                                                                             |
| Capacité maximale d'épissurage par boîtier | 120 ou 2 x 32 (coupleurs optiques SC Simplex)                                                                                                                                                           |
| Accessoires inclus                         | Cassettes d'épissurage, colliers de serrage, fixations de câble, collier de fixation sur poteau, papier abrasif, joint d'étanchéité, manchons de protection d'épissure, papier métallisé, ruban isolant |

### Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.



Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en **gras** et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande

| Type d'étanchéité |                   | Numéro de modèle |    | Capacité maximale d'épissurage |      | Type d'adaptateur* |        |
|-------------------|-------------------|------------------|----|--------------------------------|------|--------------------|--------|
| MN                | Mécanique         | 01               | 01 | 12                             | 12   | SCA                | SC APC |
| HS                | Thermorétractable | 02               | 02 | 16                             | 16   | SCU                | SC UPC |
|                   |                   | 03               | 03 | 24                             | 24   | LCA                | LC APC |
|                   |                   | 04               | 04 | 32                             | 32   | LCU                | LC UPC |
|                   |                   | 05               | 05 | 48                             | 48   |                    |        |
|                   |                   | 06               | 06 | 72                             | 72   |                    |        |
|                   |                   | 07               | 07 | 96                             | 96   |                    |        |
|                   |                   | 08               | 08 | 108                            | 108  |                    |        |
|                   |                   | 09               | 09 | 144                            | 144  |                    |        |
|                   |                   | 10               | 10 | 180                            | 180  |                    |        |
|                   |                   | 11               | 11 | 216                            | 216  |                    |        |
|                   |                   | 12               | 12 | 240                            | 240  |                    |        |
|                   |                   | 13               | 13 | 288                            | 288  |                    |        |
|                   |                   | 14               | 14 | 480                            | 480  |                    |        |
|                   |                   | 15               | 15 | 576                            | 576  |                    |        |
| ⬆                 |                   | ⬆                |    | ⬆                              |      | ⬆                  |        |
| MN                | D                 | 09               | SG | 120                            | 1X32 | SCA                |        |
|                   | ⬇                 |                  | ⬇  |                                | ⬇    |                    |        |
| Dôme              | D                 | Répartiteur      | ST | Séparateur 1X8                 | 1X8  |                    |        |
| En ligne          | I                 | Épissage         | SG | Répartiteur 1X16               | 1X16 |                    |        |
|                   |                   | Standard         | SD | Répartiteur 1X32               | 1X32 |                    |        |
|                   |                   | Slimline         | SL |                                |      |                    |        |
|                   |                   | Presse-étoupe    | GL |                                |      |                    |        |
| Mode d'emploi     |                   | Produit          |    | Répartiteur*                   |      |                    |        |

\*Laissez la colonne vide si le chargement n'est pas effectué.

| Exemple de référence                                                                                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Description                                                                                           | Référence         |
| Boîtier dôme mécanique pour fibre optique (120 FO) – Splitter 1×32 FO, adaptateurs SC APC – Modèle 09 | MND09SG1201X32SCA |

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.