



Câble à fibre optique

Câble à tube libre uni armé à ruban d'acier horizontal



Description du produit

Briticom® propose une large gamme de câbles fibre optique de distribution, de brassage et grand public, intérieurs et extérieurs, notamment des câbles Plenum, Riser et LSZH, tous diamètres. Ces câbles permettent de relier des protocoles tels que FTTH, FDDI, 10 Gigabit Ethernet et ATM.

Caractéristiques et avantages

- Pour une utilisation en extérieur
- Options de gaine PE et LSZH ignifuge
- Environnements difficiles, y compris l'enfouissement direct
- Résistance à l'eau, aux flammes et aux rongeurs
- Disponible en plusieurs coloris
- CEI 60332-1 et 3, CEI 60228

Applications

- FTTH et télécommunications
- Communications de données intérieures/extérieures
- Centres de données
- Réseaux de télécommunications
- TVA - Télévision par câble

Spécifications techniques

Nombre de fibres	2 - 12 - 24
Gaine extérieure	PE, LSZH, PVC, Plénum
Diamètre extérieur (mm)	8,3 - 9,0 (10,50 pour 24 F0)
Poids nominal (kg/km)	66 - 82
Résistance à la traction maximale (N)	1000 - 1200
Rayon de courbure minimal (mm)	110 mm
Résistance à l'écrasement maximale (N/100 mm²)	2500
Température de fonctionnement (°C)	-40 à +70
Types de fibres	IEC 60794-1-1:2023 IEC 60794-4-30:2021 GR-20 Issue 4 IEC 60794 IEC fire/smoke standards ISO/IEC 11801-1, ITU-T G.652D/G.657xx IEC/EN 61034-1-2, IEC/EN60754 / EN 50267,

Pour commander

Informations de commande en page 2.



Câble à fibre optique

Câble à tube libre uni armé à ruban d'acier horizontal

Informations de commande

*Utilisez des combinaisons de lettres et de chiffres en gras pour créer des références de pièces à commander.

Type de câble		Nombre de fibres		Supplémentaires*	
ULSTA	Uni Loose-Tube Steel Tape Armoured	C1	1 FO	DY	Sec
		C2	2 FO	2W	2 fils
		C3	3 FO	FI	Plat à l'intérieur rond
MTSTA	Multi Loose-Tube Steel Tape Armoured	C6	6 FO	SM	Câble porteur en fil d'acier
		C7	7 FO	FRPM	Câble porteur en PRF
		C9	9 FO	FRPMF8	Câble porteur en PRF en forme de 8
MTDSTS	Multi Loose-Tube Double Steel Tape Armoured & Sheath	C10	10 FO		
		C11	11 FO	FRP2	PRF x 2
		C12	12 FO	FCM	Membre de résistance central en PRF
MLNA	Multi Loose-Tube No metal	C24	24 FO		
		C48	48 FO	SCM	Membre de résistance central en acier
ULNA	Uni Loose-Tube No Metal	C72	72 FO		
		C96	96 FO		
MTLAT	Multi Loose Laminated Aluminium Tape	C144	144 FO		
		C288	288 FO		
ULLAT	Single Loose-Tube Laminated Aluminium Tape				
▲		▲		▲	
ULSTA	S2	C12	PE		
	▼		▼		
G657A1	A1	PEHD	HD		
G657B3	B3	PVC	PV		
OM1	M1	LSZH	LS		
OM2	M2	Polyéthylène	PE		
OM3	M3	PEBD	LD		
OM4	M4	Double enveloppe PE/PVC	DJVE		
OS1	S1	Double enveloppe HDPE	DJHD		
OS2	S2				
Type de fibre		Matériau			

*Laissez vide si non requis

Exemple de référence	
Description	Référence
Câble blindé à tube libre Uni, 12 conducteurs, monomode OS2 PE	ULSTAS2C12PE

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.