



Câble à fibre optique

Câble soufflé à l'air comprimé à microconduits multiples 12B



Description du produit

Briticom® propose une vaste gamme de câbles à fibre optique pour la distribution, le brassage et l'alimentation des consommateurs, destinés à une utilisation intérieure et extérieure. Ces câbles incluent les modèles Plenum, Riser et LSZH, disponibles dans tous les diamètres. Ils permettent d'établir des liaisons avec des protocoles tels que FTTH, FDDI, Ethernet 10 Gigabit et ATM.

Caractéristiques et avantages

- 2-24 FO
- Gaine extérieure (PEHD, noire)
- Microconduit multitubes libres
- Soufflage d'air
- Utilisation extérieure
- Disponible en plusieurs couleurs

Applications

- Réseaux de télécommunications
- CATV - Télévision par câble
- Fibre jusqu'au domicile (FTTH)

Éléments	Unité	Spécifications
Tension (long terme)	N	60
Tension (court terme)	N	150
Écrasement (long terme)	N/10cm	100
Écrasement (court terme)	N/10cm	300
Rayon de courbure minimal (dynamique)	mm	20D
Rayon de courbure minimal (statique)	mm	10D
Température d'installation	°C	-20~ +60
Température de fonctionnement	°C	-40~ +70
Température de stockage	°C	-40~ +70

Pour commander

Informations de commande en page 2.



Câble à fibre optique

Câble soufflé à l'air comprimé à microconduits multiples 12B

Nombre de fibres		12
Fibres de revêtement colorées	Dimension	250µm±15µm
	Couleur	Bleu, orange, vert, marron, gris, naturel, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Tube libre	Dimension	1.8mm±0.1mm
	Matériau	PBT
	Couleur	Naturel
Élément de résistance		Fils d'aramide
Gaine extérieure	Dimension	2,5 mm ± 0,2 mm
	Matériau	PEHD
	Couleur	Noir

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces à commander.

Exemple de référence	
Description	Référence
Câble soufflé à l'air comprimé à microconduits multiples 12B	

Pour commander

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.