



Câble à fibre optique

Câble horizontal diélectrique multitubes libres non armé



Description du produit

Briticom® propose une vaste gamme de câbles à fibre optique pour la distribution, le brassage et l'alimentation des consommateurs, destinés à une utilisation intérieure et extérieure. Ces câbles incluent des modèles Plenum, Riser et LSZH de tous diamètres. Ils permettent d'établir des liaisons avec des protocoles tels que FTTH, FDDI, Ethernet 10 Gigabit et ATM.

Caractéristiques et avantages

- Utilisation intérieure ou extérieure
- Gains PE et LSZH ignifugées disponibles
- Résistance aux environnements difficiles, y compris l'enfouissement direct
- Structure multitubes

Applications

- FTTH
- Télécommunications
- Réseaux de données intérieurs et extérieurs



Spécifications techniques

Nombre de fibres	4 ~ 144
Gaine extérieure	PE, LSZH, PVC, Plenum
Diamètre extérieur (mm)	11.4 ~ 15.8
Poids nominal (kg/km)	98.5 ~ 180
Court - Résistance à la traction maximale (N)	~ 3500
Rayon de courbure minimum (mm)	112 ~ 158
Résistance maximale à l'écrasement (N/100 mm2)	2500
Température de fonctionnement (°C)	-35 to +70

Pour commander

Informations de commande en page 2.



Câble horizontal diélectrique multitubes libres non armé

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces à commander.

*Laisser vide si non requis.

Pour passer une commande, utilisez les coordonnées ci-dessous.